

Лист данных асинхронного короткозамкнутого двигателя

Datasheet for three-phase Squirrel-Cage-Motors

Заказанные данные 1LG4317-2AB66

Ordering data:

клиент-заказ-№ / Client-order-no.:

заказ-№ / Order-no.:

№ предложения / Offer-no.:

примечание / Remarks:

№ позиции / Item-no.:

накладная-№ / Consignment-no.:

проект / Project:



Электрические данные / Electrical data:

номинальное напряжение/ Rated motor voltage	(6) 400 VD/690 VY, 50 Hz, 460 VD, 60 Hz		(6) 400 VD/690 VY, 50 Hz, 460 VD, 60 Hz			
частота Frequency	50 Hz		60 Hz			
номинальная мощность	200.00 kW		224.00 kW			
номинальная скорость	2982 1/min					
номинальный момент	640.5 Nm					
номинальный ток двигателя (IE) Rated motor current (IE)	VD	VY	VD			
	335.0 A	194.2 A	305.0 A			
пусковой/номинальный ток	6.7		6.7			
максимальный/номинальный	2.9		2.9			
пусковой/номинальный	2.3		2.4			
КПД % Efficiency %	4/4	3/4	2/4	4/4	3/4	2/4
	94.0 %	93.9 %	93.5 %			
коэффициент мощности Power factor	0.92	0.91	0.87	0.92	0.91	0.88
класс эффективности Efficiency class	IE1		IE1			

Механические данные / Mechanical data

шум 50Гц/60Гц Noise 50 Hz/60Hz	79.00 dB	84.00 dB
момент инерции Moment of inertia	2.1 kg*m ²	
подшипник AS / Bearing AS	6316 C3	
подшипник BS Bearing BS	6316 C3	
зафиксированный	Locating bearing, NDE (standard)	
	Locating bearing, NDE (standard)	
дренажные отверстия Drain holes	Yes	
	Yes	
нипель для замены и пополнения смазки Regreasing device	Yes (standard)	
	Yes (standard)	
тип смазывания Type of lubrication	Esso Unirex N3	
интервалы пересмазывания Relubrication interval at 40 °C	3000 h	
кол-во смазки для замены и пополнения Quantity of grease for relubrication at 40 °C	30.0 g	
внешнее заземление External earthing	Yes	
	Yes	
окраска Paintwork	Standard paint finish RAL7030 gray	
	Standard paint finish RAL7030 gray	

взрывозащита / Explosion protection

тип защиты Type of protection	Without (standard)
	Without (standard)

условия установки / Site conditions

температура окружающей среды Ambient temperature	-20.0 °C - +40.0 °C
высота установки над уровнем моря Altitude above sea level	1000 m
стандарты и спецификации Standards and specifications	IEC, DIN, ISO, VDE, EN

основные данные / General data

типоразмер Frame size	315 L
способ монтажного исполнения / Type of construction	(6) B35
	(6) B35
вес в кг, без опций Weight in kg, without optional accessories	1015.00 kg
материал корпуса Frame material	Grey cast iron
	Grey cast iron
степень защиты Degree of protection	IP 55
способ охлаждения, TEFC Method of cooling, TEFC	IC 411
класс вибрации Vibration class	A
изоляция Insulation	155(F) to 130(B)
режим работы Duty type	S1 = continuous operation
	S1 = continuous operation
направление вращения Direction of rotation	Bi-directional
	Bi-directional

клеммная коробка / Terminal box

материал клеммной коробки Material of terminal box	Cast iron
	Cast iron
тип Type	gt 620
резьба клемм / Terminal screw thread	M12
максимальное сечение кабеля Max. cable cross-sectional area	240.00 mm ²
диаметр кабеля от ... до ... Cable diameter from ... to ...	38.0mm - 45.0mm
кабельный ввод Cable entry	2xM63x1,5
кабельные сальниковые уплотнения Cable gland	2 plugs
	2 plugs

специальное исполнение / Special configurations